

OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

BATERTECH 06 2M LCA ŚWIETLÓWKA SMD LED



Wykonanie :

- wersja okrągła
- obudowa z tworzywa sztucznego PC
- klosz mleczny PC

Montaż :

- na ścianie lub suficie

Dane techniczne :

- zasilacz EVG świetlówka SMD LED
- zasilanie 230V , 50Hz
- źródło światła świetlówka SMD LED 6W, 9W, 12W, 14W, 16W,18W
- Klasa izolacji I
- Klasa szczelności IP 40/44, IP40/54, IP40/65, IP40/66, IP40/67
- Akumulator Ni-Cd, czas ładowania akumulatora 24h
- Dioda LED sygnalizująca ładowanie akumulatora
- Elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatora
- Mikrofalowy czujnik ruchowo-zmierzchowy 360st z pełną regulacją
- Moduł awaryjny z przyciskiem TEST lub opcjonalnie z funkcją AUTOTESTu
- strumień świetlny 1250(lm), temperatura barwowa 4000-4500(K)
- Zużycie energii 16(kWh/1000)

| Model | Świetlówka | Czas | Funkcja | Strumień |
|-----------------|----------------|--------|---------|----------|
| BATERTECH 06 2M | SMD LED 6/9W | 1,2,3h | M | 45 BLF |
| BATERTECH 06 2M | SMD LED 12/14W | 1,2,3h | M | 45 BLF |
| BATERTECH 06 2M | SMD LED 16/18W | 1,2,3h | M | 40 BLF |