

BATERTECH

systemy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

OPRAWA DOWNLIGHT LED BATERTECH 02



Wykonanie :

- Wersja okrągła
- Obudowa: stop aluminium
- Kolor obudowy : biały
- Klosz mleczny PC

Montaż :

- Sposób montażu: podtynkowy

Dane techniczne :

- Zasilanie 230V AC
- Źródło światła: świetlówka SMD LED
- Klasa ochrony przed prądem elektrycznym: I
- Klasa szczelności IP 20
- Akumulator Ni-Cd, czas ładowania akumulatora 24h
- Wykonanie ST, AT
- Czas pracy awaryjnej: 1, 2, 3h
- Tryb pracy: A, SA

Model	Świetlówka	Czas	Barwa	Strumień świetlny (lm)	Średnica otworu montażowego	Średnica oprawy
Downlight led BATERTECH 02	SMD LED 9W	1,2,3h	4000K	540	135mm	145 mm
Downlight led BATERTECH 02	SMD LED 12W	1,2,3h	4000K	720	155mm	172mm
Downlight led BATERTECH 02	SMD LED 18W	1,2,3h	4000K	1300	205mm	225mm
Downlight led BATERTECH 02	SMD LED 24W	1,2,3h	4000K	1700	285mm	300mm