

BAT 03 SMI



- Źródło światła: świetlówka T8, świetlówka T5
- Materiał obudowy: PC (poliwęglan)
- Materiał klosza: PC (poliwęglan) lub PMMA (polimetakrylan)
- Klosz: mleczny (pryzmatyczny) - dla PC; przezroczysty - dla PMMA;
- Klipsy: tworzywo sztuczne
- Kolor korpusu: szary
- Płyta: blacha stalowa malowana proszkowo na kolor biały
- Zasilanie: 230 V AC
- Sposób montażu: nabudowywana, zwieszana
- Układ zapłonowy: elektroniczny lub magnetyczny
- Klasa ochrony przed prądem elektrycznym: I
- Zastosowanie: wewnątrz lub na zewnątrz budynku
- Wykonanie: ST, AT
- Czas pracy awaryjnej: 1,2,3h
- Czas ładowania baterii: maksymalnie 24h
- Typ baterii: NiCd
- Tryb pracy: M, NM
- IP65



			a	b	h
T8	G13	1x18W	673	102	105
T8	G13	1x36W	1283	102	105
T8	G13	1x58W	1583	102	105
T8	G13	2x18W	673	159	109
T8	G13	2x36W	1283	159	109
T8	G13	2x58W	1583	159	109
T5	G5	1x14W	673	102	105
T5	G5	1x24W	673	102	105
T5	G5	1x28W	1283	102	105
T5	G5	1x54W	1283	102	105
T5	G5	1x35W	1583	102	105
T5	G5	1x49W	1583	102	105
T5	G5	1x80W	1583	102	105
T5	G5	2x14W	673	159	109
T5	G5	2x24W	673	159	109
T5	G5	2x28W	1283	159	109
T5	G5	2x54W	1283	159	109
T5	G5	2x35W	1583	159	109
T5	G5	2x49W	1583	159	109
T5	G5	2x80W	1583	159	109

BATERTECH 03 SMI

